

Bama GmbH

VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productnaam A26 Bama Power Protector
 Product Code 350000034090
 CAS Nr. Niet van toepassing.
 EG nr. Niet van toepassing.
 De Registratie Nr van het REACH Niet bekend.

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd Gebruik Poets- en boenwasmiddelen .
 Ontraden Gebruik Niet bekend.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier
 Gegevens van het Bedrijf Bama GmbH
 Adres leverancier Pfalzgraf-Otto-Str. 50
 Mosbach
 Germany
 Postcode D-74821
 Telefoon: +49(0)6261/801-0
 Fax Niet bekend.
 E-mail SDSBama@bama.eu
 Kantooruren

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoon Nr. In Noodgevallen Nationaal Vergiftigingen, Informatie Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720BA Bilthoven, Nederland

Raadpleeg

Nationaal vergiftigingen informatie centrum

Adres +00 313 027 488 88

Telefoon Nr. In Noodgevallen

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Ontvlambaar: Sproeiapparaat Categorie 1 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 Skin Irrit. 2 : Veroorzaakt huidirritatie.
 Eye Irrit. 2 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 STOT SE 3 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 Aquatic Chronic 3 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarenpictogram(en)



GHS02



GHS07

Signaalwoord(en)

Gevaar

Gevarenaanduiding(en)

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
 H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling(en)

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter

Bama GmbH

beschikking houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

P264: Hands grondig wassen na hantering.

P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

P501: Gooi de inhoud in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving.

Aanvullende etiketteringseisen

Bevat: Isopropanol, Nafta (petroleum), licht hydrobehandeld
Op een koele, droge plaats bewaren.

UFI

F0N3-90XU-R814-KJ2A

2.3 Andere gevaren

Moedwillig misbruik in de vorm van doelbewuste concentratie en inademing van de inhoud kan schadelijk of dodelijk zijn. Overmatige blootstelling aan spuitnevel, mist of damp kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

2.4 Aanvullende informatie

Voor de volledige tekst van de H/P-verklaringen wordt verwezen naar rubriek 16.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN	CAS Nr.	EG nr. / De Registratie Nr van het REACH	%W/W	Gevarenaanduiding(en)	Gevarenpictogram(men)
Isopropanol	67-63-0	200-661-7 01-2119457558-25-XXXX	20-30	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <5% n-hexaan		921-024-6 01-2119475514-35-XXXX	20-30	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09
Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten		927-241-2 01-2119471843-32-XXXX	10-20	Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 3 H412	GHS02 GHS08 GHS07
en isobutaan	106-97-8	203-448-7 01-2119474691-32-XXXX	10-20	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas (Comp.) H280	GHS02 GHS04
n-hexaan	110-54-3	203-777-6 01-2119480412-44-XXXX	1-5	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Repr. 2 H361f STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09
n-butylacetaat	123-86-4	204-658-1 01-2119485493-29-XXXX	1-5	Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
2-methylbutaan	78-78-4	201-142-8	0-0.1	Flam. Liq. 1 H224	GHS02

Bama GmbH

		01-2119475602-38-XXXX		Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411	GHS08 GHS07 GHS09
1,3-butadien	106-99-0	203-450-8 01-2119449808-24-XXXX	0-0.1	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas (Comp.) H280 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350	GHS02 GHS04 GHS08

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Huidcontact	Huid spoelen met water. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Oogcontact	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Inslikken	Deze wijze van blootstelling is onwaarschijnlijk.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Waarschijnlijk niet vereist, maar indien nodig: symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte Blusmiddelen	Alle, voorzover toepasbaar bij een brand in de directe omgeving.
Ongeschikte blusmiddelen	Geen gebonden water gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Zeer licht ontvlambare aerosol. Mogelijke drukverhoging bij verhitting – kans op barsten. Kan bij brand ontleiden, onder ontwikkeling van vergiftige en irriterende dampen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Brandweerlieden moeten volledig beschermende kleding met onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat dragen. Indammen van bluswater voor latere verwijdering. Aangezien containers bij brand kunnen scheuren, moeten deze, indien dit op veilige wijze kan gebeuren, uit brandende ruimten worden verwijderd.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Dit product is een aerosol. De kans op morsen of lekken is klein. In geval van scheuren moet gemorste inhoud opgevangen worden zoals gewone oplosmiddelen.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Voor toereikende ventilatie zorg dragen. Gebruik vonkvrije ventilatiesystemen, goedgekeurde explosieveilige apparatuur en intrinsiek veilige elektrische systemen. Houd toezicht op het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief adembescherming, tijdens het opruimen van een morsing.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch en vervreemden overeenkomstig Rubriek 13. Gemorste stof opnemen in zand, aarde of ander geschikt absorptiemiddel. Inzamelen in dekselvaten voor afvalverwijdering of terugwinning.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Ook Rubriek 8, 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Handen grondig wassen na hantering. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. Inademing van vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur

Bama GmbH

en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagtemperatuur
Opslagtermijn
Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F. Stabiel onder normale omstandigheden. Voorzover bekend, geen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Poets- en boenwasmiddelen .

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

8.1.1 Bedrijfshygiënische Grenswaarden

Bedrijfshygiënische Grenswaarden						
STOF.	CAS Nr.	LTEL (8 u TWA ppm)	LTEL (8 u TWA mg/m ³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m ³)	Let op:
Isopropanoliso-Propylalcohol2-Propanol	67-63-0					b, u
n-Hexaan	110-54-3	20	72	40	144	b, u, l
n-Hexane	110-54-3	20	72	0	0	IOELV
Isopentane	78-78-4	600	1800			
Isopentane	78-78-4	1000	3000	0	0	IOELV
1,3-Butadieen	106-99-0	20	46.2			b, u
1,3-Butadiene	106-99-0	1	2.2	0	0	CM
1,3-Butadiene	106-99-0	1	2.2	0	0	IOELV,CM

Regio
EU
Netherlands

Bron
EU Occupational Exposure Limits
Lijst Van De Grenswaarden Voor Blootstelling Aan Chemische Agentia

Opmerking
b
u
l
IOELV
CM

Aantekeningen
Biologische monitoring: in bloed
Biologische monitoring: in urine
Biologische monitoring: in ademlucht
Indicative Occupational Exposure Limit Values.
Carcinogens or Mutagens Occupational Exposure Limit Values.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen Gebruik vonkvrije ventilatiesystemen, goedgekeurde explosieveilige apparatuur en intrinsiek veilige elektrische systemen. Zorg dragen voor toereikende ventilatie. Een was voorziening / voor doeleinden als het reinigen van de ogen en de huid hoort aanwezig te zijn.

8.2.2. Persoonlijk beschermingsmateriaal



Oogbescherming Draag beschermende brillen (gelaatsscherm of een veiligheidsbril).



Bescherming van de huid Draag beschermende kleding en handschoenen: Ondoordringbare handschoenen (EN 374). Nitrilhandschoenen – Dikte 0,12 mm; Doorbraaktijd >2 uur.



Bescherming van de ademhalingswegen Geschikte adembescherming dragen indien blootstelling aan hoge concentraties produkt waarschijnlijk is.

Bama GmbH



Thermische gevaren

Niet van toepassing.

8.2.3. Beheersing Van Milieublootstelling Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Spuitbus
Geur	Kleur : Transparant.
Geurdrempelwaarde	Oplosmiddel.
pH	Niet bekend.
Smelt-/vriespunt	Niet bekend.
Beginkookpunt en kooktraject	Niet van toepassing.
Vlampunt	-15°C [Closed cup/Gesloten kroes] (Vloeistof)
	-60°C [Closed cup/Gesloten kroes] (Drijfgas in spuitbussen)
Verdampingssnelheid	Niet bekend.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Bestand tegen verbranding.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Niet bekend.
Dampspanning	Niet bekend.
Dampdichtheid	Niet bekend.
Soortelijke massa (g/ml)	Niet bekend.
Relatieve dichtheid	0.677g/cm ³ @ 25°C
Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet bekend.
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet bekend.
Ontledingstemperatuur (°C)	Niet bekend.
Viscositeit	Niet bekend.
Ontploffingseigenschappen	Niet bekend.
Oxiderende eigenschappen	Niet bekend.

9.2 Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Naar verwachting, geen.

10.2 Chemische Stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke afbraakproducten bekend.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit - Inslikken	Niet geclassificeerd.
Acute toxiciteit - Huidcontact	Niet geclassificeerd.
Acute toxiciteit - Inademing	Niet geclassificeerd.
Huidcorrosie/-irritatie	Berekeningsmethode : Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Berekeningsmethode : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Huidsensibilisatie gegevens	Niet geclassificeerd.
Ademhalings sensibiliseringsgegevens	Niet geclassificeerd.
Mutageniteit in geslachtscellen	Niet geclassificeerd.
Carcinogeniteit	Niet geclassificeerd.
Giftigheid voor de voortplanting	Niet geclassificeerd.
Lactatie	Niet geclassificeerd.
STOT bij eenmalige blootstelling	Berekeningsmethode : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Bama GmbH

STOT bij herhaalde blootstelling
Gevaar bij inademing

Niet geclassificeerd.
Niet geclassificeerd

11.2 Overige informatie

Niet bekend.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Toxiciteit - Kreeftachtigen

Niet bekend.

Toxiciteit - Vis

Niet bekend.

Toxiciteit - Algen

Niet bekend.

Toxiciteit - Sediment Compartiment

Niet geclassificeerd.

Toxiciteit - Terrestrisch compartiment

Niet geclassificeerd.

12.2 Persistentie en Afbreekbaarheid

Een deel van de onderdelen is biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Het product zal nauwelijks accumuleren in het milieu.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Het product heeft vermoedelijk een geringe mobiliteit in de bodem.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet ingedeeld als PBT of zPzB.

12.6 Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Hergebruik alleen volledig geleegde verpakking. Bussen niet doorprikken of verbranden (ook geen lege). Niet-geledigd aerosol: Afvoeren van afvalstoffen in een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

13.2 Aanvullende informatie

Bij verwijdering van afvalstoffen dient lokale, provinciale en nationale wetgeving in acht te worden genomen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 VN-nummer

VN-Nr. 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN AEROSOLS

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID

ADR/RID Klasse

2

ADR-classificatiecode

5F

Bijzondere Bepalingen

190 327 344 625

Beperkte hoeveelheden

1 L

Uitgezonderde hoeveelheden

E0

Noodhulp Actie Code

Gemengde verpakkingsinstructies voor pakketten P207 LP200

Speciale verpakkingsvoorschriften voor pakketten PP87 RR6 L2

Gemengde verpakkingsinstructies voor pakketten MP9

Verpakkingsinstructies voor transporttanks

Speciale voorschriften voor transporttanks

Tankcode voor tanks

Speciale voorschriften voor tanks

Voertuig voor tankvervoer

ADR-transportcategorie

2

Tunnelbeperkingscode

D

Speciale voorschriften voor vervoer -

V14

Bama GmbH

pakketten

Speciale voorschriften voor vervoer - bulk

Speciale voorschriften voor vervoer - laden, lossen en behandeling CV9 CV12

Speciale voorschriften voor vervoer - bediening S2

ADR HIN

IMDG

IMDG Klasse 2

Bijzondere Bepalingen 190 327 344 625

Beperkte hoeveelheden 1 L

Uitgezonderde hoeveelheden E0

Gemengde verpakkingsinstructies voor pakketten P207 LP200

Speciale verpakkingsvoorschriften voor pakketten PP87 RR6 L2

Verpakkingsinstructies voor transporttanks

Speciale voorschriften voor transporttanks

IMDG EMS

Stuwage en Hantering F-D, S-U

Segregatie SW1 SW22

Vervuult de Zee SG69

(ICAO/IATA)

IATA Officiële Vervoersnaam AEROSOLS

Uitgezonderde hoeveelheden E0

Passagiers- en vrachtvliegtuigen Y203

Beperkte hoeveelheden

Verpakkingsinstructies

Passagiers- en vrachtvliegtuigen 30Kg

Beperkte hoeveelheden Max. netto hoeveelheid

Passagiers- en vrachtvliegtuigen 203

Verpakkingsinstructies

Passagiers- en vrachtvliegtuigen Max. netto hoeveelheid 75Kg

Vrachtvliegtuigen Verpakkingsinstructies 203

Vrachtvliegtuigen Max. netto hoeveelheid 150Kg

Bijzondere Bepalingen A145, A167, A802

Code handboek voor calamiteiten 10L

Labels

Labels 2.1



14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

Milieugevaren Niet ingedeeld als een zeewaterverontreinigende stof ('marine pollutant').

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bekend.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Europese Regelgeving - Vergunningen en/of Beperkingen Op Gebruik

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie Niet vermeld

REACH: BIJLAGE XIV lijst van autorisatieplichtige stoffen Niet vermeld

REACH: Bijlage XVII Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen Isopropanol (67-63-0), Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <5% n-hexaan (), Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten (), n-hexaan (110-54-3), en isobutaan (106-97-8), n-butylacetaat (123-86-4), 2-methylbutaan (78-78-4), 1,3-butadieen (106-99-

Bama GmbH

Communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP)	0)
Verordening (EG)° Nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen	n-hexaan (110-54-3), buta-1,3-dieen (106-99-0)
Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	Niet vermeld
Verordening (EG)° Nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen	Niet vermeld
Nationale verordeningen	
Andere maatregelen	Niet bekend.
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling	Een chemische veiligheidsanalyse van REACH is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

De onderstaande rubrieken bevatten wijzigingen of nieuwe informatie: 1-16

LEGENDE

Gevarenpictogram(men)



GHS02



GHS07

GHS02: Mondiaal geharmoniseerd systeem: vlam
GHS07: Mondiaal geharmoniseerd systeem: uitroepteken

Gevaren indeling

Flam. Gas 1 : Ontvlambaar gas, Categorie 1
Aerosol, Category 1. : Spuitbus, Categorie 1
Flam. Liq. 1 : Ontvlambare vloeistof, Categorie 1
Flam. Liq. 2 : Ontvlambare vloeistof, Categorie 2
Flam. Liq. 3 : Ontvlambare vloeistof, Categorie 3
Press. Gas Com. : Gassen onder druk, Samengeperst gas
Asp. Tox. 1 : Gevaar bij inademing, Categorie 1
Skin Irrit. 2 : Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Eye Irrit. 2 : Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
STOT SE 3_H336 : Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij eenmalige blootstelling, Categorie 3
Muta. 1B : Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B
Carc. 1A : Carcinogeniteit, Categorie 1A
Repr. 2 : Giftigheid voor de voortplanting, Categorie 2
STOT RE 2 : Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
Aquatic Chronic 2 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Chronisch, Categorie 2
Aquatic Chronic 3 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Chronisch, Categorie 3

Gevarenaanduiding(en)

H220: Zeer licht ontvlambaar gas.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.

Bama GmbH

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H340: Kan genetische schade veroorzaken.
 H350: Kan kanker veroorzaken.
 H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling(en)

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.
 P261: Inademing van vermijden.
 P264: Handsen grondig wassen na hantering.
 P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 P273: Voorkom lozing in het milieu.
 P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water. wassen.
 P304+P340: NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P321: Specifieke behandeling vereist (zie Medisch advies op dit etiket).
 P332+P313: Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.
 P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 P405: Achter slot bewaren.
 P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
 P501: Gooi de inhoud in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving.

Acroniemen

ADN : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
 ADR : Europese Overeenkomst Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen Over de Weg
 CAS : Chemical Abstracts Service
 CLP : Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 DNEL : Afgeleide geen effect Level
 EG : Europese Gemeenschap
 EINECS : Europese Inventaris Van Bestaande Chemische Handelsstoffen
 IATA : Associatie Voor Internationaal Luchtvervoer
 IBC : Vervoercontainer voor stortgoed
 ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
 IMDG : International Maritime Dangerous Goods
 LTEL : Maximale blootstellingslimiet voor lange duur
 PBT : Persistente, Bioaccumulerend en Toxische
 PNEC : Voorspelde Concentraties Zonder Effect
 REACH : Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
 RID : Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
 STEL : Maximale blootstellingslimiet voor korte duur
 STOT : Specifieke doelorgaan toxiciteit
 VN : Verenigde Naties

Bama GmbH

zPzB : zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend

Afwijzingen

De in deze publikatie vervatte of anderszins aan gebruiker verschaft informatie is naar onze mening juist en wordt te goeder trouw verstrekt. Het is echter aan de gebruiker om na te gaan of het product zich voor de beoogde toepassing leent. Bama GmbH geeft geen waarborg dat het product geschikt is voor enige beoogde toepassing. Iedere waarborg, impliciet of expliciet wordt uitgesloten, tenzij wetgeving uitsluiting niet toelaat. Bama GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (anders dan ontstaan uit dood of persoonlijk letsel als gevolg van een product met bewezen tekortkomingen), die het gevolg is van het zich verlaten op deze informatie. Deze publikatie mag niet worden opgevat als een vrijbrief voor inbreuk op octrooien, copyright en ontwerpen.